



METAL TRADE COMAX, a.s.

COIL COATING

Zakázkové lakování plechů od roku 1973



METAL TRADE COMAX, a.s.
273 24, Velvary 420, Česká republika
coating@mtcomax.cz · www.mtcomax.cz

Jsme členem





Ocel a hliník - to jsme my

ZAKÁZKOVÉ LAKOVÁNÍ OD ROKU 1973

Nalakovali jsme přes 1 milion tun ocelových a hliníkových pasů



Variabilita produktů

lakujeme ocel i hliník



Dodání do 2 týdnů

flexibilní plánování, vlastní výroba barev, skladová zásoba



Velké i malé zakázky

umíme realizovat zakázky už od 800 kg hliníku



Široká škála barev

až 2 000 odstínů, možnost lakovat i multicolory



Stabilně vysoká kvalita

jakostní vstupy a kvalitní nános barvy u první i opakované dodávky



Vícenásobné testy

pasy testujeme v laboratořích i v reálném prostředí



Certifikace

jsme držitelé mezinárodních certifikátů na procesy i výrobky



Zodpovědnost

šetříme životní prostředí, důsledně recyklujeme

LAKUJEME OCEL I HLINÍK

Na lakovací lince zpracováváme hliníkové, ocelové a pozinkované plechy od renomovaných hutí. Všechny materiály procházejí vstupní kontrolou a jejich kvalita je doložena atestem výrobce.



Materiál	Al slitiny	FeZn / Fe
Jakosti	EN AW 1050, 3*série, 5*série	DX51-DX53, S220-S350, DC01
Tloušťka	0,4 - 2,0 mm	0,3 - 1,2 mm
Šířka	600 - 1 340 mm	600 - 1 340 mm
Vnitřní ø svitku	500/600 mm	500/600 mm
Vnější ø svitku	2 000 mm	2 000 mm
Max. hmotnost	3 500 kg	8 500 kg
Min. odběr	800 kg	1 500 kg

Lakujeme i dřevodekory a 3D efekty

Lakovaný 2D povrch

- Hladký povrch (mat/lesk), škála odstínů
- Pro interiér i exteriér, možnost UV folie
- Vysoká funkční odolnost abrazi (RUV3)



Wood Flat 1

Wood Flat 3



Wood Flat 4

PUR-PA Winhester

Lakovaný 3D efekt

- Strukturovaný povrch, škála odstínů
- Pro interiér i exteriér, možnost UV folie
- Vysoká funkční odolnost abrazi (RUV3)



Golden Oak

Dark Oak




White Oak

Zebrano

Lakovaná 3D patina

- Hladký povrch (mat)
- Pro interiér i exteriér, možnost UV folie
- Vysoká funkční odolnost abrazi (RUV3)



Patina Grau

Patina Black

Kvalita na prvním místě

Propracovaný systém kontroly nám umožňuje udržovat trvale vysokou kvalitu našich výrobků, optimalizovat jejich vlastnosti a garantovat dlouhou životnost.

Naše vlastní laboratoře i testy v zahraničí

SOLNÁ MLHA

- Korozní odolnost
- Cyklické testy
- Solná mlha - kondenzace vody
 - sušení - blíží se realitě
- Koroze v řezu
- Koroze a přilnavost fólie

UV EXPOZICE + KONDENZACE VODY


- UV + kondenzace vody
- Ochlazení povrchu, čištění povrchu
- Postřik - rychlé snížení teploty
- Teplotní šok
- Čištění povrchu
- Změna barvy a lesku

KONDENZACE VODY

- Cyklické testy
- Odolnost nátěru vod

EXPOZICE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ (XE)


- Možnost 3D vzorků
- Xe - spektrum se blíží realitě
- Možnost skleněných filtrů
- Změna barvy a lesku



DĚLENÍ

Vstupní materiál

- Ocelové a hliníkové svitky o tloušťce od 0,3 - 4,0 mm a šířce až 1 600 mm
- Centrum provádí také dělení materiálu dodaného zákazníkem
- Všechny materiály procházejí vstupní kontrolou a jejich kvalita je doložena atestem výrobce.



Svitky / Pásky

Materiál	Al slitiny	FeZn / Fe
Jakosti	EN AW 1050, 3*série, 5*série	DX51-DX53, S220-S350, DC01
Tloušťka	0,3 - 4,0 mm	0,3 - 1,5 mm
Šířka svitku	150 - 1 600 mm	150 - 1 600 mm
Šířka pásky	min 18 mm	min 18 mm
Vnitřní ø	400/500/600 mm	400/500/600 mm
Vnější ø	max 2 000 mm	max 2 000 mm

Tabule

Materiál	Al slitiny	FeZn / Fe
Jakosti	EN AW 1050, 3*série, 5*série	DX51-DX53, S220-S350, DC01
Tloušťka	0,3 - 4,0 mm	0,3 - 1,5 mm
Šířka	250 - 1 550 mm	250 - 1 550 mm
Délka	300 - 6 000 mm	300 - 6 000 mm
Max. hmotnost	1 500 kg	3 000 kg

LAMINOVÁNÍ

Široká škála vzorů, možnost vlastního dekoru, vhodné pro interiéry i exteriéry

Foodsafe PVC (tl. 150 µm)

- Lamino pro náročné vnitřní aplikace
- Zdravotní nezávadnost (schváleno SZÚ)
- Pro potravinářský a farmaceutický průmysl



Foodsafe 9002



Foodsafe 9010



Foodsafe 9003




Foodsafe 9016

PET fólie (tl. 25 µm)

- Vhodná pro vnitřní i venkovní využití
- Aplikujeme na pozinkovaný plech
- Vysoká estetická hodnota (široká škála vzorů)
- Možnost aplikace ochranné UV folie




Concrete Bright



Concrete Lines



Stone Design



Brick Design

STUCCO (EMBOSS)

Do povrchu pasu je pomocí gravírovacích válců oboustranně vytlačen dezén. Provádíme na přírodních i lakovaných pasech.

Atraktivní strukturovaný vzhled, zpevnění materiálu, optická redukce lesku či drobných povrchových vad, k nimž může dojít při používání výrobku.

Parametry embosovaného pasu


Materiál	Al slitiny	FeZn / Fe
Tloušťka	0,4 - 1,5 mm	0,3 - 1,0 mm
Šíře pasu	300 - 1 600 mm	300 - 1 600 mm



Přírodní



Lakovaný



Lakovaný s texturou



FOLIOVÁNÍ

Prvotřídní barva a ochranná fólie tvoří dokonalý celek.


Ochrana před poškozením při manipulaci nebo při dalším stojním zpracování.

Samolepící ochranná fólie

- Možnost **opětovného nalepení fólie** na původní místo
- Tloušťka fólie 50 - 100 µm
- Transparentní nebo UV černobílé provedení
- Možnost personifikace** (logo zákazníka)

Laminovaná ochranná fólie (Hot fólie)



- Fólii **není možné po odstranění znovu nalepit**, poruší se adheze
- Tloušťka fólie 100 µm
- Transparentní provedení



PROFILOVÁNÍ

Z námi lakovaného plechu vyrábíme pod značkou **STŘECHY COMAX®** 9 druhů krytin.


- Zaměření na místě stavby
- Kladečský plán
- Vlastní odstín od 400 m²
- Vhodné i pro solární instalace
- Doručení krytiny na místo určení
- Záruky až 75 let



COMAX KLIK



COMAX FALC



COMAX ComBo 430




COMAX BoCo 330



COMAX Rechteck




COMAX TAŠKA



COMAX ALUKRYT®





COMAX TRAPÉZ



COMAX VLNKA

Balení





Myslíme na budoucnost

- Spaliny vznikající při lakování a vypalování barev dospalujeme, což brání úniku uhlovodíků do ovzduší. Získané teplo využíváme ve výrobě a při vytápění výrobních prostor.
- Provádíme 100% recyklaci ředidel: použité ředidlo regenerujeme vakuovou destilací a čisté vracíme zpět do výroby.
- Pamatujeme na energetickou úspornost naší výroby: na střechách našich výrobních hal provozujeme výkonné solární elektrárny, které saturují nemalou část naší energetické spotřeby.

